

# Magnetleisten zum Fixieren

## MLU-0300 bis MLU-0550

Haftkraft 300 bis 550 kp



- Standard-Magnetleiste mit weichplastischem Werkstoff
- Offene Bauform
- Temperaturbelastung bis 60° C

### Lieferbar:

- in Breite 50 und 54 mm / Bestell-Bsp. MLU-0300 bzw. MLU-0300B54
- ohne oberen Kantenbruch / Bestell-Bsp.: MLU-0300
- mit oberem Kantenbruch / Bestell-Bsp.: MLU-0300K
- mit Alu-Stirn-Platte, 5 mm dick / Bestell-Bsp: MLU-0300-ALU

Art. Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Haftkraft (kp)	Materialdicke Schalhaut (mm)	Temperatur (Celsius)
MLU-0300	140,0	50,0	50,0	2.2	300,0	10,0	60,0
MLU-0500	230,0	50,0	50,0	3.5	500,0	10,0	60,0
MLU-0550	250,0	50,0	50,0	4,0	550,0	10,0	60,0
MLU-0300K	140,0	50,0	50,0	2.2	300,0	10,0	60,0
MLU-0500K	230,0	50,0	50,0	3.5	500,0	10,0	60,0
MLU-0550K	250,0	50,0	50,0	4,0	550,0	10,0	60,0
MLU-0300B54K	140,0	54,0	50,0	2.4	300,0	10,0	60,0
MLU-0500B54K	230,0	54,0	50,0	3.8	500,0	10,0	60,0
MLU-0550B54K	250,0	54,0	50,0	4.3	550,0	10,0	60,0
MLU-0300K-B54	140,0	54,0	50,0	2.4	300,0	10,0	60,0
MLU-0500K-B54	230,0	54,0	50,0	3.8	500,0	10,0	60,0
MLU-0550K-B54	250,0	54,0	50,0	4.3	550,0	10,0	60,0