# Magnetleisten zum Fixieren

## MLU-0300 bis MLU-0550

Haftkraft 300 bis 550 kp



- Standard-Magnetleiste mit weichplastischem Werkstoff
- Offene Bauform
- Temperaturbelastung bis 60° C

**Lieferbar:**

- in Breite 50 und 54 mm / Bestell-Bsp. MLU-0300 bzw. MLU-0300B54
- ohne oberen Kantenbruch / Bestell-Bsp.: MLU-0300
- mit oberem Kantenbruch / Bestell-Bsp.: MLU-0300K
- mit Alu-Stirn-Platte, 5 mm dick / Bestell-Bsp: MLU-0300-ALU

| Art. Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Haftkraft (kp) | Materialdicke Schalhaut (mm) | Temperatur (Celsius) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLU-0300 | 140,0 | 50,0 | 50,0 | 2.2 | 300,0 | 10,0 | 60,0 |
| MLU-0500 | 230,0 | 50,0 | 50,0 | 3.5 | 500,0 | 10,0 | 60,0 |
| MLU-0550 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 4,0 | 550,0 | 10,0 | 60,0 |
| MLU-0300K | 140,0 | 50,0 | 50,0 | 2.2 | 300,0 | 10,0 | 60,0 |
| MLU-0500K | 230,0 | 50,0 | 50,0 | 3.5 | 500,0 | 10,0 | 60,0 |
| MLU-0550K | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 4,0 | 550,0 | 10,0 | 60,0 |
| MLU-0300B54K | 140,0 | 54,0 | 50,0 | 2.4 | 300,0 | 10,0 | 60,0 |
| MLU-0500B54K | 230,0 | 54,0 | 50,0 | 3.8 | 500,0 | 10,0 | 60,0 |
| MLU-0550B54K | 250,0 | 54,0 | 50,0 | 4.3 | 550,0 | 10,0 | 60,0 |
| MLU-0300K-B54 | 140,0 | 54,0 | 50,0 | 2.4 | 300,0 | 10,0 | 60,0 |
| MLU-0500K-B54 | 230,0 | 54,0 | 50,0 | 3.8 | 500,0 | 10,0 | 60,0 |
| MLU-0550K-B54 | 250,0 | 54,0 | 50,0 | 4.3 | 550,0 | 10,0 | 60,0 |

**MTK Magnet-Fabrik Solingen GmbH** | Dycker Feld 21 | 42653 Solingen
Fon: + 49 (0)212 64 59 88 - 0 | Fax: + 49 (0)212 64 59 88 - 31 | E-Mail: info@mtk-magnetfabrik.de