

Magnete für Ankersysteme

Serie HTA



Hochleistungsmagnet zur Fixierung von Ankerschienen. Durch seine hohe Haftkraft garantiert er einen sicheren Sitz der Ankerschiene auf der Schalhaut; Beschädigungen werden so vermieden.

Das Gehäuse ist je nach Schientyp entsprechend profiliert und wird durch schräges Ankippen in die Ankerschiene eingesetzt und fixiert. **Technische Merkmale**

- Sehr hohe Haftkraft
- Hohe Zeitersparnis
- Keine Beschädigung an der Schalhaut

Art. Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
HTA2815-140	140,0	15,0	8,0
HTA2815-190	190,0	15,0	8,0
HTA3817-140	140,0	22,0	10,0
HTA3817-190	190,0	22,0	10,0
HTA4022-140	140,0	22,0	10,0
HTA4022-190	190,0	22,0	10,0
HTA5030-140	140,0	30,0	12,0
HTA5030-190	190,0	30,0	12,0
HTA2815-140-S	140,0	12,0	13,0
HTA2815-190-S	190,0	12,0	13,0
HTA3817-140-S	140,0	17,0	14,0
HTA3817-190-S	190,0	17,0	14,0
HTA4022-140-S	140,0	17,0	21,0
HTA4022-190-S	190,0	17,0	21,0
HTA4025-140-S	140,0	17,0	22,0
HTA4025-190-S	190,0	17,0	22,0
HTA5030-140-S	140,0	21,0	27,0
HTA5030-190-S	190,0	21,0	27,0