Haftmagnetsysteme

Stabgreifer mit Zapfen Magnetkern aus AlNiCo, NdFeB



Art. Nr.	Gewicht (g)	A** (mm)	H +- 0,2 (mm)	Haftkraft (N)*	L +- 0,2 (mm)	Ø d	ØD +- 0,2 mm
1301	2,0	12,0	20,0	5.0	28,0	3,0	6,0
1302	8,0	11,0	20,0	4.0	28,0	3,0	8,0
1303	13,0	10,0	20,0	8.5	28,0	4,0	10,0
1304	21,0	8,0	20,0	12.0	28,0	4,0	13,0
1305	32,0	6,0	20,0	20.0	28,0	5,0	16,0
1306	59,0	5,0	25,0	40.0	33,0	6,0	20,0
1307	128,0	13,0	35,0	60.0	45,0	8,0	25,0
1308	220,0	9,0	40,0	160.0	50,0	10,0	32,0
1309	468,0	10,0	50,0	240.0	70,0	15,0	40,0
1310	872,0	10,0	60,0	400.0	85,0	18,0	50,0
1311	1.371,0	10,0	65,0	660.0	95,0	20,0	63,0
1301 ND	4.5	15,0	20,0	6.0	28,0	3,0	6,0
1302 ND	8.5	15,0	20,0	12.0	28,0	3,0	8,0
1303 ND	12.5	15,0	20,0	24.0	28,0	4,0	10,0
1304 ND	21,0	15,0	20,0	60.0	28,0	4,0	13,0
1305 ND	31,0	15,0	20,0	90.0	28,0	5,0	16,0
1306 ND	61,0	18,0	25,0	135.0	33,0	6,0	20,0
1307 ND	133,0	27,0	35,0	190.0	45,0	8,0	25,0
1308 ND	252,0	32,0	40,0	340.0	50,0	10,0	32,0

MTK Magnet-Fabrik Solingen GmbH | Dycker Feld 21 | 42653 Solingen
Fon: + 49 (0)212 64 59 88 - 0 | Fax: + 49 (0)212 64 59 88 - 31 | E-Mail: info@mtk-magnetfabrik.de